

NOVITÀ

ATHESIL

SIGILLANTE SILICONICO UNIVERSALE RTV PER USO PROFESSIONALE



TUBETTO SINGOLO 80 ml

PREZZO:
€ 11,99 (IVA incl.)

CODICE:
M813002000001

CONFEZIONE 12 Pz.

PREZZO:
€ 119,99 (IVA incl.)

CODICE:
P300000999002



STABILITÀ TERMICA

Applicazione ottimale fino a picchi di 300°C



MASSIMA RESISTENZA

Affidabilità assoluta contro l'invecchiamento, gli agenti atmosferici e i cicli termici



ESTREMA VERSATILITÀ

Facile da usare e da applicare sulle superfici



SICURO

Nessun solvente o vapore corrosivo rilasciato

Athena presenta **ATHESIL**, il nuovo **sigillante siliconico RTV** monocomponente **Made in Germany** sviluppato secondo le esigenze specifiche di tecnici e professionisti del **settore automotive, nautico, motociclistico, industriale e fuoristrada**.

Leader mondiale di guarnizioni aftermarket da oltre 40 anni, Athena ha concepito questo **Sigillante Premium** ideale anche per i motori ad alte prestazioni. Athesil unisce, sigilla, ripara, corregge e fissa, e può essere utilizzato come guarnizione "formed-in-place" (FIPG).

ATHESIL polimerizza con l'esposizione all'umidità dell'aria, non è infiammabile ed è certificato **MEKO-Free**: non contiene solventi né sostanze cancerogene, e non rilascia vapori corrosivi durante la presa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STABILITÀ A LIVELLO TERMICO E RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

Athesil assicura stabilità termica da **-40°C a 220°C**, **performando anche a picchi di 300°C**. Resiste all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai cicli termici **senza indurire, restringersi o fessurarsi**. Athesil può essere applicato anche nell'impianto di scarico e non danneggia i sensori lambda.



RESISTENZA SUPERIORE AI FLUIDI

Alcuni siliconi, quando entrano a contatto con la benzina, ne assorbono troppa e si deformano, perdendo così ogni capacità di tenuta.

Athesil resiste a oli minerali o sintetici, lubrificanti, combustibili, grassi, liquidi refrigeranti e per la pulizia assicurando **sempre una perfetta adesione alle superfici**.



FACILITÀ DI APPLICAZIONE E OTTIMA PELABILITÀ

Athesil ha ottime proprietà di riempimento e di auto livellamento, che permettono una **facile ed omogenea applicazione su superfici orizzontali e verticali**.

Ha una buona pelabilità, caratteristica che assicura **facilità di rimozione** in fase di manutenzione del motore.

In ogni confezione vengono forniti **ugello e chiavetta**.



► DATI TECNICI

VARIABILI MISURATE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Densità	1,22 g/cm³ + 0,02	DIN EN ISO 1181
Ritorno elastico	> 70%	DIN EN ISO 7389-B
Modulo di elasticità 100%	< 0,4 N/mm²	DIN EN ISO 8339
Allungamento a rottura	> 500%	DIN EN ISO 527-2
Resistenza alla trazione	1,7N/mm²	DIN EN ISO 527-2
Comportamento al fuoco	Classe E	DIN EN ISO 13501